

LED Emotion Dimmer Milight 2x6A

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand



Technische Daten

Betriebsspannung	12-24V DC
Arbeitstemperatur	-20 ~ 40°C
Reichweite	Max. 30m
Schutzart (IP)	IP20

Material & Lieferumfang

Produktabmessungen (LxBxH)	36 x 75 x17 mm
PWM	- 8kHz / 500Hz umstellbar
Kompatibilität	- FUT007 (CCT-Fernbedienung) - FUT087 (Single White Fernbedienung) - B1 (Wandfernbedienung) - B2 (Wandfernbedienung)

QuickStart

Anlernen des Controllers



Hinweis: Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte die obigen Schritte erneut durchführen.

Ablernen des Controllers (Trennen der Verknüpfung)



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte die obigen Schritte erneut durchführen.

weitere Informationen



Steuerung der Smartphone-app
(WL-Box1 video)



Sprachsteuerung von
drittanbietern

- Steuerung der Smartphone-app

(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)

Support Smart phone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway for smart phone control or third party voice control



- Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern

z.Bsp.:

→ Alexa

→ Goolge Assistant

→ Philips Hue

(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)

Hinweise



Bitte nicht in feuchten Umgebungen verwenden