

LED Emotion Controller Dualwhite Milight

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand



Technische Daten

Betriebsspannung	12-24V DC
Arbeitstemperatur	-20 ~ 60°C
Reichweite	Max. 30m
Schutzart (IP)	IP20

Material & Lieferumfang

Produktabmessungen (LxBxH)	119 x 37,4 x 22,3 mm
Controller	- Farbtemperatur einstellbar - Helligkeit dimmen
Kompatibilität	- FUT007 (CCT-Fernbedienung) - FUT087 (Single White Fernbedienung) - B1 (Wandfernbedienung) + B2 (Wandfernbedienung)

QuickStart

Anlernen des Controllers



Hinweis: Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt.
Bitte die obigen Schritte erneut durchführen.

Ablernen des Controllers (Trennen der Verknüpfung)



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte die obigen Schritte erneut durchführen.

weitere Informationen

- Steuerung der Smartphone-app

(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)



Steuerung der Smartphone-app
(WL-Box1 video)



Sprachsteuerung von
drittanbietern



- Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern

z.Bsp.:

→ Alexa

→ Goolge Assistant

(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)

Hinweise



Bitte nicht in feuchten Umgebungen verwenden