

## LED RGB Controller Milight 3x4A

**MIBOXER**® | Mi·Light  
Subordinate New Brand



### Technische Daten

Betriebsspannung	12-24V DC
Arbeitstemperatur	-20 ~ 40°C
Reichweite	Max. 30m
Schutzart (IP)	IP20
Farbtiefe	16 Mio. Farben Farben einstellbar stufenloses Einstellen der Farbsättigung und der Farbtemperatur CCT (warmweiss <-> kaltweiss)

### Material & Lieferumfang

Produktabmessungen (LxBxH)	36 x 75 x 17 mm
PWM	- 8kHz / 500Hz umstellbar
Kompatibilität	- <a href="#">FUT88 (LED RGB CCT Fernbedienung Milight)</a> - <a href="#">FUT92 (LED RGB CCT Fernbedienung Milight)</a> - <a href="#">FUT96 (LED RGB Fernbedienung Milight)</a> - <a href="#">B3 (Wandfernbedienung)</a> + <a href="#">B4 (Wandfernbedienung)</a>

### QuickStart

#### Anlernen des Controllers



Hinweis: Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt.  
Bitte die obigen Schritte erneut durchführen.

### Ablernen des Controllers (Trennen der Verknüpfung)



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte die obigen Schritte erneut durchführen.

### weitere Informationen

- Steuerung der Smartphone-app

(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)



Steuerung der Smartphone-app  
(WL-Box1 video)



Sprachsteuerung von  
drittanbietern



- Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern

z.Bsp.:

→ Alexa

→ Google Assistant

→ [Philips Hue](#)

(2,4 GHz-Gateway wird benötigt)

## Hinweise



Bitte nicht in feuchten Umgebungen verwenden